



ZERO BIRDS®



Bird Control Systems since 1986

WWW.ZEROBIRDS.COM

Het ZERO BIRDS SYSTEEM verhindert door continue losgelaten electro magnetische impulsen op de INOX / RVS staven, dat vogels kunnen landen op alle plaatsen waar dit systeem wordt geïnstalleerd.

Zoals o.a. Dakgoot randen, vensterbanken, dakranden, kunstwerken, geveldelen, etc.. 2, 3, 4, of 6 stuks INOX staven van \varnothing 3,0 mm worden op een hoogte van 20 mm en parallel met een tussenafstand van 20 mm op afstand gehouden met hoogwaardige polycarbonaat houders.
(voetjes)

Deze voetjes worden verlijmd met een transparante MS polymeer op vrijwel elke ondergrond.

Deze houders kunnen ook met popnagels of schroeven worden bevestigd.

Een pulsgenerator verzorgt de elektrische puls.

De maximale veilige laad energie bedraagt ongeveer 1,5 Joule, de spanning bij 500 Ohm ongeveer 4.500 Volt.

Het 20 - 40 - 60 of 100 mm brede "ZERO BIRDS systeem" verhindert het landen en nestelen van 100 mm tot meer dan een meter vanaf het systeem.(afhankelijk van de situatie ter plaatse)

De capaciteit van de puls generator is berekend op de totale te installeren lengte, van de \varnothing 3,0 mm INOX 316L staven, welke ongelimiteerd in lengte kunnen worden gekoppeld door middel van de voor gemonteerde INOX koppelveren.

Om het ZERO BIRDS Pulsen systeem succesvol te installeren heeft u tenminste nodig ,

Voetje (base) (3 tot 4 voetjes per meter)

Lijm (MS Polymeer) om het voetje te lijmen (1 koker voor 80 voetjes)

Staven (worden in het voetje geklikt, (zijn al voorzien van koppelveren)

Aansluitkabel naar de puls generator (op maat te bestellen)

Puls generator (zorgt dat er veilige spanning op de staven komt te staan)